


Film Macroperforado Stretch Cast Transparente Manual

● Descripción:

El film Stretch Macroperforado es una nueva tecnología proyectada para proporcionar mayor ventilación a los productos embalados. Además de las macro perforaciones, el film presenta pliegues laterales y tiras longitudinales que aumentan la resistencia mecánica del film, proporcionando excelente estabilidad de carga.



● Características principales:

- Evita la condensación en el interior del pallet;
- Aumenta la circulación de aire en el interior del pallet;
- Facilita el congelamiento del producto;
- Evita la aparición de bacterias;
- Proporciona secado rápido al producto palletizado;
- Respeta la imagen del embalaje.

● Aplicaciones:

Puede ser utilizado para paletización manual. Ideal para embalar productos calientes, como: cerveza, derivados farmacéuticos, alimentos en conserva, precocidos, vino y espumantes. Embalar productos que necesitan circulación de aire, como: flores, frutas y vegetales, huevos, quesos y productos congelados. Para productos congelados, como: alimentos en general, carnes, pescados, frutos de mar y lácteos, y además, productos que necesitan secado rápido como papel, cartón y cereales. Cumple con las ordenanzas de ANVISA para entrar en contacto directo con los alimentos.

● Consideraciones importantes:

Se recomienda almacenar este producto a temperaturas que que no superen los 30°C, a la sombra, con humedad relativa de hasta 60%, ya que puede presentar deterioro de las propiedades físicas en condiciones de almacenamiento no controladas. Además, debe usarse dentro del plazo de validez descrita en las etiquetas de identificación. Mantener una rotación adecuada de las fechas de vencimiento (FIFO). Mantener una rotación adecuada de las fechas de vencimiento (FIFO). La información proporcionada en las fichas técnicas debe considerarse como parámetros comparativos y no debe tomarse como una garantía. Se pueden cumplir otras especificaciones previa consulta y aprobación de nuestro departamento técnico.

Propiedades Principales			
Propiedades	Método	Espesor	Unidad
		0,008mm	
Ancho	GDM	420	mm
Peso del film por metro	GDM	5,6	g
Estiramiento en la Ruptura *DM	ASTM D882	60	%
Diámetro interno del tubo	GDM	3	pol

Process Variations		
Propiedades	Unidad	Tolerancia
Ancho	mm	-20 / +30
Espesor	micras	+ ou - 3
Peso del film por metro	%	+ ou - 10
Estiramiento en la Ruptura *DM	%	+ ou - 20

*DM (Dirección de Máquina)

GDM Indústria e Comércio de Plástico Ltda.
Rodovia SC 108 - KM 331,5 - CEP: 88.870-000
B. Murialdo - Orleans - SC - Fone/Fax: 48 3466.6600
gdmplasticos@gdmplasticos.com.br
www.gdmplasticos.com.br

Filial Maceió
Avenida Menino Marcelo, 2400
CEP: 57083-410 B. Tabuleiro dos Martins
Maceió - AL - Fone/Fax: 82 3334.2800
filialmaceio@gdmplasticos.com.br

Filial Manaus
Avenida Buriti, 2350 Galpão G-5
CEP: 69.075-903 B. Distrito Industrial
Manaus - AM - Fone/Fax: 92 3042.0120
filialmanaus@gdmplasticos.com.br



Rev. 001 / abril 2020